

Ручное кормление отнимает много времени. Кормушка **PROFI-AUTOMATIK** обеспечивает автоматическое кормление рыб в бассейнах и водоемах. От стартового корма до гранул 9 мм. Корм без повреждения легко падает в воду благодаря дозирующему механизму, приводящемуся в движение мотором и редуктором внутри защищенного от влаги бункера. Кормушка управляется блоком управления LINN во влагозащищенном корпусе. Необходимые параметры вводятся легко и быстро при помощи трех кнопок на блоке управления. Для начала работы нужно ввести только время начала и конец ежедневного кормления, желаемое количество кормлений в день и общую суточную массу корма. Размер порций можно обеспечить с точностью до секунд. Все остальное кормушка сделает самостоятельно. Интеллектуальная программа самостоятельно рассчитывает суточный прирост биомассы, каждые сутки пропор-



Может работать от солнечной батареи или аккумулятора!

ционально увеличивая все следующие порции корма! Благодаря многократному кормлению и точному распределению корма в течение суток, можно повысить эффективность производства на 10-15%.

Корм в бункере **PROFI-AUTOMATIK**, предохраняется от влаги, хорошо хранится и легко скользит.

PROFI-AUTOMATIK доступны на 230В или 12 В с бункером для корма 10, 20, 40, 50, 60 или 70 кг и блоком управления.

PROFI-AUTOMATIK с мотором 12В (если нет электроснабжения) можно подключить к обычному автомобильному аккумулятору или к солнечному модулю. Расходуемый ток (мотор и блок управления) составляет примерно 1 А в сутки. Мощности одной зарядки аккумулятора хватает на 2-3 месяца.

Солнечный модуль (35x28x5 см) имеет встроенную батарею, которые находятся в прочном влагозащищенном корпусе. Батарея солнечного модуля обеспечивает нормальную работу в не солнечные дни.

Кормушки PROFI-AUTOMATIK выпускаются в двух вариантах: Тип 1 и Тип 2 (с разной производительностью).

Кормушки PROFI-AUTOMATIK можно подключить к общей системы автоматки. При помощи компьютера или через Интернет можно управлять сразу всеми кормушками индивидуально для каждого бассейна (см. раздел AQUA-FEED), с учетом уровней кислорода, температуры воды, количества рыбы, рецептуры корма.



Кормушки PROFI-AUTOMATIK 60 кг в цеху управляются единой системой AQUA-FEED

Технические характеристики

PROFI-AUTOMATIK	Тип 1 230 В	Тип 2 230 В	12 В
Производительность	100 г/мин	1000 г/мин	200 г/мин
Размер корма	0-9 мм	0-9 мм	0-9 мм

Блок управления и 10м кабеля в комплекте.

