

Автоматические кормушки PROFI-AUTOMATIK



Пневматическая кормушка PROFI-AUTOMATIK 50 или 70кг.

Теперь эти кормушки оснащены более сильным пневматическим мотором 500 вт, который может эффективно и без проблем выбрасывать большую массу корма. Преимущества очевидны. Воздушный поток обеспечивает разброс корма до 5 м.

Частицы корма, в струе воздуха, хорошо разделяются и рассеиваются по поверхности воды, позволяя большему количеству рыб стабильно кормиться. Корм не теряется и быстрее поедается. Рыбы растут более равномерно и быстрее. Подходит для корма размером от 0,1 мм до 3 мм. Благодаря пневматическим кормушкам PROFI-AUTOMATIK можно повысить эффективность корма на 10-15 %.

Пневматический механизм PROFI-AUTOMATIK имеет оригинальное устройство. Точный дозирующий узел из бункера направляет корм в мощную струю воздуха - не разрушая и не истирая в пыль.

Кормушки работают от сети 230 вольт. Поставляется с влагозащищенным блоком управления LINN, который можно укрепить в удобном месте. Для начала работы нужно ввести время начала и конец ежедневного кормления, желаемое количество доз в день и общую суточную массу корма. Размер порций можно обеспечить с точностью до секунд. Все остальное кормушка сделает самостоятельно. Интеллектуальная программа самостоятельно рассчитывает суточный прирост биомассы, каждые сутки пропорционально увеличивая все следующие порции корма!

Пневматические автоматические кормушки PROFI-AUTOMATIK комплектуются бункером на 10, 20, 40, 50, 60 и 70 кг корма и подставкой из нержавеющей стали. Кормушки 10 и 20 кг можно крепить с помощью кольцевого кронштейна.

Для кормления рыбы в бассейнах кормушки комплектуются гибким шлангом (2м). Это позволяет установить кормушку рядом с бассейном и легко обслуживать. Корм по гибкой трубе направляется точно в бассейн (исключая рассыпание корма за стенки бассейна).

Так же при помощи более длинной гибкой трубы можно расположить кормушку на краю водоема. Для декоративных прудов можно скрыть кормушку в стороне.

Пневматические автоматические кормушки PROFI-AUTOMATIK можно подключить к общей системе автоматике. При помощи компьютера или через Интернет можно управлять сразу всеми кормушками индивидуально для каждого бассейна (см. раздел AQUA-FEED).



Пневматическая кормушка PROFI-AUTOMATIK 20 кг.



Технические характеристики

PROFI-AUTOMATIK	Тип 1	Тип 2
Производительность	100 г/мин	1000 г/мин
Размер корма	0-7 мм	0-7 мм

Подставка, блок управления и 10м кабеля в комплекте.