



Пневматические автоматические кормушки Profi Futterstreuer с электронным блоком управления для разбрасывания корма для рыб по поверхности водоема.

Использование дорогих рыбных кормов требует более совершенных технологий кормления. Эффективный рост рыбы становится возможным только при точной дозировке и многократном кормлении. При ручном кормлении этого трудно добиться. Автоматизация кормления решает эту задачу, облегчает труд и позволяет сосредоточить усилия персонала на других технологических операциях. Применение автоматических кормушек **PROFI-FUTTERSTREUER** позволяет сэкономить до 10-20% корма.

PROFI-FUTTERSTREUER не требуют постоянного обслуживания и подходят для большинства видов рыб (форель, осетровые, карповые и т.д.). Исключается крошение корма (в отличие от шнековых и дисковых конструкций). Струя воздуха бережно выталкивает порцию корма на расстояние до 8 метров. Исходя из условий можно отрегулировать дальность и геометрию выброса корма. Кормушки **PROFI-FUTTERSTREUER** управляются при помощи влагозащищенного электронного блока управления, который закрепится на кормушке или в удобном месте. При помощи нескольких кнопок и дисплея устройство очень просто программируется.

Программа учитывает ежесуточный прирост биомассы рыб и автоматически добавляет необходимую массу корма для всех порций на каждый следующий день.

Чтобы все рыбы успевали получить корм, устройство равномерно распределяет дневной рацион на множество мелких порций. Рыбы растут быстрее и более равномерно. Вам не потребуется частая сортировка. При этом исключается оседание «лишнего» корма на дно водоема (или снос в дренаж), снижается расход корма.

Пневматические автоматические кормушки **PROFI-FUTTERSTREUER** можно подключить к общей системе автоматики. При помощи компьютера или через Интернет можно управлять сразу всеми кормушками индивидуально для каждого бассейна (см. раздел AQUA-FEED).

PROFI-FUTTERSTREUER используется для кормов размеров 2-7 мм. Чтобы удобно следить за количеством



Крышка для бункера.



Блок управления кормушкой

корма в кормушке – на внешней стенке бункера имеется специальная шкала. Форма бункера и внутренняя поверхность исключают заторы корма. Крышка в бункере 120 и 200 кг. плавно открывается рукой и надежно фиксируется даже при сильном ветре.

Все кормушки работают от сети 230В и комплектуются прочной подставкой из нержавеющей стали.

Технические характеристики

Количество корма	Размер	Уровень заполнения
50 кг	56 x 58 см	95 см
60 кг	Ø 56 см	105 см
70 кг	56 x 58 см	108 см
120 кг	70 x 70 см	85 см
200 кг	74 x 74 см	115 см